


Sitko Duo

KAHEPOOLNE AURU- JA TUULETÕKKETEIP



SITKO DUO sobib eriti hästi katuste aluskatete ja PE-kilede hermeetiliseks ühendamiseks, metallprofiilidele aurutõkete kinnitamiseks või liimpinna tekitamiseks rullmaterjalidele, kuhu traditsioonilised kahepoolsed teibid ei nakku.

Tänu spetsiaalsele polümerisatsiooni tehnoloogiale ja väga paksule liimikihtile, saab teipi kergesti paigaldada ka madalatel temperatuuridel.

Ladustamine ja säilitamine

Toote säilitamiseks tuleks teipi hoida siseruumides, päikesevalguse (UV-kiirgus) eest kaitstult. Teibi säilitamiseks ei tohiks temperatuur olla üle 35 °C.

Parima tulemuse saavutamiseks tuleb teipi enne paigaldamist hoida soojas kohas.

SITKO DUO | TEHNILISED ANDMED

Värv	Läbipaistev
Materjal	PET-tugevdusvõrk
Katteriba	Silikoonpaber
Liim	Polüakrülaatlíim
Liimi kogus	240 g/m ²
Laius	38 mm
Pikkus	50 m
Kaal	677 g/rl
Kleepuvus	30-50 N/25 mm
Kuumuskindlus	130 °C, lühiajaline
Temperatuurivahemik	-40...+100 °C
Paigaldustemperatuur	-10...+40°C, soovituslik > +5°C
Spetsifikatsioon	P-märk nr SC1386-11
Pakend	16 rll/karbis; 10,9 kg

