

Sitko tihendusmastiks



SITKO TIHENDUSMASTIKS on ühekomponendiline liim/hermeetik auru- ja õhutõkke õhukindlaks tihendamiseks ning hoone erinevate konstruktsioonide ühendamiseks.

Sitko aurutõkke tihendusmastiks tasandab vuukide struktuuri ja tagab vastupidava kinnituse.

Sitko aurutõkke tihendusmastiks liimib usaldusväärselt näiteks PE, PVC, PP, EPDM ja alumiiniumkihiga kilesid ja ka paberit, pappi ja erinevaid kangaid, kivi, betoon või krohvitud pindadele. Samuti ka puidule ja metallile.

Kasutusjuhend:

Pind peab olema kuiv ja tugev, sealt tuleb eemaldada tolmu, muu mustus, lubjajäägid, määrded, õli, vaha, õlivärvi emulsioon, bituumenmastiks või muud nakkumist takistavate ainete jäägid.

Paigaldage Sitko aurutõkke tihendusmastiks 4-6 mm paksune ribana ja tasandage suuremad ebatasasused suurema koguse mastiksiga. Suruge auruisolatsioon kergelt vastu massi.

Ärge vajutage auruisolatsiooni tugevalt massi sisse! Jälgige liides oleks ühtlane ja ilma kortsudeta.

Ärge jätke materjali kuivamise ajal tõmbepingesse (u. 2-3 päeva, sõltuvalt temperatuurist). Käsitlege auruisolatsiooni pingevabalt, ilma venitamata.

TEHNILISED ANDMED

Värv	Sinine
Materjal	Akrülaatdispersioon
Kogus	310 ml
Temperatuuritaluvus	-20°C ... +80°C
Temperatuurivahemik	-10°C ... +40°C
Ladustamine	+5°C ... +25°C
Kaitsmine	Külmumise ja päikese eest
Säilivusaeg	Avamata tuub: 12 kuud
Keskkonnakaitse	Ei ole ümbertöödeldav
Jäätmekäitlus	Koos majapidamisprügiga

