

SOKLIRIBA

Toote kirjeldus:

Sokliriba kasutatakse ehitiste liitekohtades kus soovitakse vältida niiskuse kapillarset liikumist konstruktsiooni või ehitusmaterjalide vahele. Sokliriba ühtlustab alloleva materjali ebatasasusi, mis lisaks kapillaartõkkena toimib ka õhutihendina. Parandab konstruktsiooni mürakindlust.

Toode on valmistatud vananemis- ja leelise-kindlast PE-vahtkummist ning on suletud pooridega. Kasutatakse näiteks sokli ja alajooksu vahel. Hea alternatiiv seni kasutatud bituumenlindile.

Spetsialisti kindel valik!



Paigaldamine:

Esmalt puhastatakse sokkel prügist. Aluspind peab olema sirge ja puhas. Sokliriba paigaldatakse sokli peale alates nurgast ning jäetakse sokli ja aluspuu vahele kuniks see naelutatakse, kruvitakse või polditakse kinni. Kõik vuugid teibitakse Sitko aurutõkketeibiga ja tihendatakse Sitko tihendusmassiga.

Rulli laiused:

70 mm, 100 mm, 125 mm, 150 mm, 175 mm, 200 mm, 250 mm.

TEHNILISED ANDMED

Materjal	PE - vahtkumm
Värv	Hall
Paksus	6 mm
Erikaal	30 kg/m ³
Ruutmeetri kaal	180 g/m ²
Kujumuutus koormatuna	90%, 48 h